

新製品発売

パワーハンド LW101シリーズ



作業者にとって一番身近な作業アイテムであるハンドリフトの実用性に立ち返ることが今回の大きなテーマとなりました。

ハンドリフトを使用する荷役作業に、力強い電動走行モーター装備で作業をより効率的に進められます。

フォーク側デザインにハンドリフトのフォークAssyをそのまま流用することや、ハンドルの取扱に極力違和感が無いことなど、基本はハンドリフトの延長線上にあるモデルだということに主眼を置いています。

従来の作業をチョット便利に快適に、効率アップにお役立てできます。

どこでもだれでもラクラク操作

はんぶん電動+ はんぶんリソースナブル

作業者にとって一番身近な作業アイテム…“ハンドリフト”でも、もうちょっと楽で楽かな？
そんな時は、電動パワーでスイスイ走行！



パワーハンド



シンプルデザインの手元コントロールボックスで操作が簡単に行えます！
電源、走行、充電停止/スライダスイッチを集中配置。荷降降時の空荷時は、アップダウン/ニュートラルの3段階。ニュートラルは荷重がかかっても駆取りが軽く操作がラクラクです。

ソケットを差し込むだけで充電開始、完了のオート式。家庭用電源(標準100V電源)から入力可能。



Sugico
SAFETY LIFT

パワーハンド LW101シリーズ

バッテリー走行式パレットトラック

能力	1,000	kg
走行速度(無負荷)	2.9	km/h
走行速度(負荷)	2.6	km/h
走行モーター	24V 200W	
最小回転半径	別表A	mm
全長	別表B	mm
全幅	別表F	mm
フォーク(最低位)	80	mm
フォーク(最高位)	200	mm
フォーク(外市)	別表C	mm
フォーク(長さ)	別表D	mm
フォークホイール	φ80×100×2	
ドライブホイール	φ180×50	
キャスターホイール	φ75×32×2	
走行制御	トランスミッター/リモット	
バッテリー(型式)	12Vシールド×2	
バッテリー(容量)	28Ah×2	
充電器最大充電電流	24V2.5A(定置式)	
自重(バッテリー含む)	別表G	kg

再生ブレーキによりアクセルオフで制動。キャスターホイール標準装備で安定走行。

型式	A	B	C	D	E	F	G
LW101-520	1325	1500	520	1070	1120	600	140
LW101-685	1475	1650	685	1220	1270	685	150

操作方法だけでなくメンテナンス面にも、とことん使いやすさを追及しました。

コントローラー
走行制御はダイヤル・作動によるトランスミッター・チャックバー式兼段降降降で動作がスムーズな特殊構造が出来ます。

メンテナンス
メッソのボルトを外せば簡単にカバーの取替えが可能です。取替ユニットを手前側に配置したことで取替の交換も簡単です。

バッテリー
メンテナンスフリーのシールドバッテリーを採用しました。

注意

- 本機は、必ず取扱説明書、取扱要領を厳密に、必ず守って下さい。
- 本機は、必ず取扱説明書、取扱要領を厳密に、必ず守って下さい。
- 本機は、必ず取扱説明書、取扱要領を厳密に、必ず守って下さい。

杉国工業株式会社
http://www.sugiconet.co.jp/ E-mail: sgche@violin.ocn.ne.jp
本社 〒444-1225 愛知県刈谷市豊町4-3-5
tel(0566)73-2298 fax(0566)73-2298
北 埼玉工場 〒929-0454 石川県羽咋郡志保町1-10-10
tel(076)289-5000 fax(076)289-5345
門 新潟工場 〒924-2102 新潟県巻町新町2-8-09
tel(0768)42-0008 fax(0768)42-0008
東京営業所 〒336-0034 さいたま市厚志区赤松7-16-10
tel(048)866-5266 fax(048)866-6338
広島営業所 〒732-0026 広島市東区中山中町13-2
tel(082)289-1768 fax(082)289-4933